

FÜR JEDEN TYP DIE RICHTIGE GRÖSSE.

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE TECHNISCHEN FAKTEN, TYPEN, GRÖSSEN UND MÖGLICHKEITEN FÜR IHRE GRÖTZ-FERTIGGARAGE.

Ihre Fertiggerage von Grötz ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Für Einzel-, Doppel-, Reihen- und Großraumgaragen gibt es Standardabmessungen, die mit variablen Längenmaßen für Sie produziert werden können. Damit sind die Fertiggeragen von Grötz auch als Anbauten flexibel einsetzbar. Haben Sie individuelle Anforderungen an Größe und Ausstattung? Dann kontaktieren Sie uns. Ihr persönlicher Berater plant mit Ihnen gemeinsam Ihre Maßgarage.



EINZEL-, DOPPEL-, REIHENGARAGEN

Bei nachstehenden Angaben handelt es sich nur um einen kleinen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sprechen Sie uns an, wir finden mit Ihnen gemeinsam Ihre passende Garage nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.

ARTIKELNR.	GARAGENTYP	Außenmaße in m			Innenmaße in m			lichte Durchfahrt	
		Länge/Breite/Höhe in m	L	B	H	L	B	Hinten	B
GA AO 0053	Stahlbeton Fertiggerage TYP A	5,30	2,68	2,45	5,08	2,52	2,11	2,375	2,010
GA AO 0060		6,00	2,68	2,45	5,78	2,52	2,11	2,375	2,010
GA AO 0065		6,50	2,68	2,45	6,22	2,52	2,11	2,375	2,010
GA AO 0070		7,00	2,68	2,45	6,78	2,52	2,11	2,375	2,010
GA AO 0030	Garagenanbauteil	3,00	2,68	2,45	2,91	2,52	2,11		
GA BO 0055	Stahlbeton Fertiggerage TYP B	5,50	2,78	2,45	5,28	2,63	2,11	2,370	2,010
GA BO 0060		6,00	2,78	2,45	5,78	2,63	2,11	2,370	2,010
GA BO 0065		6,50	2,78	2,45	6,28	2,63	2,11	2,370	2,010
GA BO 0070		7,00	2,78	2,45	6,78	2,63	2,11	2,370	2,010
GA BO 0030	Garagenanbauteil	3,00	2,78	2,45	2,91	2,63	2,11		
GA CO 0057	Stahlbeton Fertiggerage TYP C	5,72	2,85	2,45	5,49	2,70	2,11	2,435	2,010
GA CO 0060		6,00	2,85	2,45	5,77	2,70	2,11	2,435	2,010
GA CO 0065		6,50	2,85	2,45	6,27	2,70	2,11	2,435	2,010
GA CO 0070		7,00	2,85	2,45	6,77	2,70	2,11	2,435	2,010
GA CO 0030	Garagenanbauteil	3,00	2,85	2,45	2,91	2,70	2,11		
GA DO 0055	Stahlbeton Fertiggerage TYP D	5,50	2,50	2,45	5,28	2,35	2,11	2,090	2,010
GA DO 0060		6,00	2,50	2,45	5,78	2,35	2,11	2,090	2,010
GA DO 0065		6,50	2,50	2,45	6,28	2,35	2,11	2,090	2,010
GA DO 0070		7,00	2,50	2,45	6,78	2,35	2,11	2,090	2,010
GA DO 0030	Garagenanbauteil	3,00	2,50	2,45	2,91	2,35	2,11		
GA DP 0058	Doppelparker TYP 2072i-156	5,80	2,98	5,22	Größe entsprechend der Fahrzeugvariante			Größe entspr. d. Torart a. Anfrage	
GA DP 0058	Doppelparker TYP 2072i-170	5,80	2,98	5,27					
GA EL 0058	Stahlbeton Fertiggerage TYP EL	5,80	2,98	2,45	5,58	2,83	2,11	2,565	2,010
GA EL 0060		6,00	2,98	2,45	5,77	2,83	2,11	2,565	2,010
GA EL 0065		6,50	2,98	2,45	6,28	2,83	2,11	2,565	2,010
GA EL 0070		7,00	2,98	2,45	6,78	2,83	2,11	2,565	2,010
GA EL 0075		7,50	2,98	2,45	7,28	2,83	2,11	2,565	2,010
GA EL 0030	Garagenanbauteil TYP EL	3,00	2,98	2,45	2,91	2,83	2,11		
GA EH 0060	Stahlbeton Fertiggerage TYP EH	6,00	2,98	2,59	5,77	2,83	2,22	2,485	2,130
GA EH 0065		6,50	2,98	2,59	6,28	2,83	2,22	2,485	2,130
GA EH 0070		7,00	2,98	2,59	6,78	2,83	2,22	2,455	2,130
GA EH 0030	Garagenanbauteil TYP EH	3,00	2,98	2,59	2,91	2,83	2,22		
GA HO 0060	Stahlbeton Fertiggerage TYP HO	6,00	2,98	2,80	5,80	2,83	2,49	2,485	2,380
GA HO 0065		6,50	2,98	2,80	6,30	2,83	2,49	2,485	2,380
GA HO 0070		7,00	2,98	2,80	6,80	2,83	2,49	2,455	2,380
GA HO 0030	Garagenanbauteil TYP HO	3,00	2,98	2,80	2,91	2,83	2,49		
GA SM 0001	Einzelgarage TYP SM (Sondermaß)	Auf Anfrage.							

ARTIKELNR.	GARAGENTYP	Außenmaße in m			Innenmaße in m			lichte Durchfahrt	
		Länge/Breite/Höhe in m	L	B	H	L	B	Hinten	B
GA IO 0060	Stahlbeton Fertiggarage TYP IO	6,00	3,25	2,48	5,78	3,05	2,05	2,860	2,010
GA IO 0065		6,50	3,25	2,48	6,28	3,05	2,05	2,860	2,010
GA IO 0070		7,00	3,25	2,48	6,78	3,05	2,05	2,860	2,010
GA IO 0030	Garagenanbauteil TYP IO	3,00	3,25	2,48	2,91	3,05	2,05		
GA KO 0060	Stahlbeton Fertiggarage TYP KO	6,00	3,48	2,48	5,78	3,28	2,05	Größe entspr. der Torart auf Anfrage	
GA KO 0065		6,50	3,48	2,48	6,28	3,28	2,05		
GA KO 0070		7,00	3,48	2,48	6,78	3,28	2,05		
GA KO 0030	Garagenanbauteil TYP KO	3,00	3,48	2,48	2,90	3,28	2,05		
GA LO 0060	Stahlbeton Fertiggarage TYP LO	6,00	2,98	3,10	5,78	2,78	2,80	Größe entspr. der Torart auf Anfrage	
GA LO 0065		6,50	2,98	3,10	6,28	2,78	2,80		
GA LO 0070		7,00	2,98	3,10	6,78	2,78	2,80		
GA LO 0030	Garagenanbauteil TYP LO	3,00	2,98	3,10	2,91	2,78	2,80		
GA L1 0060	Stahlbeton Fertiggarage TYP L1	6,00	3,60	3,13	5,78	3,40	2,80	Größe entspr. der Torart auf Anfrage	
GA L1 0065		6,50	3,60	3,13	6,28	3,40	2,80		
GA L1 0070		7,00	3,60	3,13	6,78	3,40	2,80		
GA L1 0030	Garagenanbauteil TYP L1	3,00	3,60	3,13	2,90	3,40	2,80		
GA LB 0060	Stahlbeton Fertiggarage TYP LB	6,00	4,00	2,62	5,78	3,80	2,20	Größe entspr. d. Torart a. Anfrage	
GA LB 0030	Garagenanbauteil TYP LB	3,00	4,00	2,62	2,90	3,80	2,20		
GA LH 0060	Stahlbeton Fertiggarage TYP LH	6,00	3,00	3,58	5,78	2,78	3,30	Größe entspr. der Torart auf Anfrage	
GA LH 0065		6,50	3,00	3,58	6,28	2,78	3,30		
GA LH 0070		7,00	3,00	3,58	6,78	2,78	3,30		
GA LH 0030	Garagenanbauteil TYP LH	3,00	3,00	3,58	2,90	2,78	3,30		
GA MH 0060	Stahlbeton Fertiggarage TYP MH	6,00	3,60	3,61	5,78	3,40	3,30	Größe entspr. der Torart auf Anfrage	
GA MH 0065		6,50	3,60	3,61	6,28	3,40	3,30		
GA MH 0070		7,00	3,60	3,61	6,78	3,40	3,30		
GA MH 0030	Garagenanbauteil TYP MH	3,00	3,60	3,61	2,90	3,40	3,30		

GROSSRAUMGARAGE

Großraumgaragen sind in vielen Längen und Breiten lieferbar. Sprechen Sie uns an!

GA G1 6060	Großraumgarage	6,00	6,00	2,62	5,78	5,80	2,22	5,000	2,040
GA G2 6060	Großraumgarage	6,00	6,00	2,83	5,78	5,80	2,49	5,000	2,170
GA G3 6060	Großraumgarage	6,00	6,00	2,72	5,78	5,80	2,50	5,500	2,200

Baubeschreibung Standard-Stahlbeton-Fertigarage (ohne Erdüberdeckung)

- Stahlbetonarbeiten** Außenwände, Decke und Bodenplatte aus Stahlbeton C 35 / 45 mit der erforderlichen Bewehrung aus Betonstahlmatten und Betonstahl. Flachdach mit Innenentwässerung. Bei freistehenden Garagen Entlüftungsöffnungen in der Rückwand und / oder in den Seitenwänden.
- Statik** Fertigung nach Typenstatik bzw. Sonderstatik.
- Außenputz** Außenwände mit einem mineralischen, kunststoffvergütetem Putz oder Kunstharzputz bzw. bituminöser Beschichtung gegen Erdfeuchtigkeit bei Erdanschüttungen.
- Innenbeschichtung** Wände und Decke mit wischfester Dispersionsfarbe, mehrfarbig.
- Boden** Integrierter, freitragender Stahlbetonboden, waagrecht mit von Hand geglätteter Oberfläche.
- Dachabdichtung** Die Stahlbetondecke wird mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die helle Dachfläche bewirkt eine Reflexion der Sonneneinstrahlung und sorgt somit für eine angenehme Temperatur in der Garage. Die Beschichtung ist beständig gegen UV-Strahlung. Eine Bekiesung der Dachfläche ist deshalb nicht notwendig.
- Dachentwässerung** Innenentwässerung mittels Dacheinlauf und Kunststoff-Abflussrohr DN 70 mm zum Anschluss an die Grundleitung durch eine Bodenöffnung. Bei Reihengaragen wird die Dachentwässerung von mehreren Garagen, über einer an der Innenseite der Rückwand verlaufenden Sammelleitung, zusammengeführt. Auf Wunsch ist Einzelentwässerung möglich. Flachdacheinlauf mit Laubfang.
- Innenausstattung** Schutzleiste gegen Beschädigung an den Wagentüren, Rauchverbottsschild.